



安全卫士


Jinko^{Solar}

66QL6-BDX

645-670 Watt

85±5% 双面率

高效单晶硅双面太阳能组件



正面更高功率

基于增强型 N 型 TOPCon 平台，凭借尖端技术与优化设计，实现更高正面功率，捕获更多阳光



背面更高发电量

通过优化结构提升光吸收与捕获能力，缔造 TOPCon 组件行业领先的双面率




高抗冰雹冲击

通过 55mm 冰雹测试，极限冰雹天气下灾害损失降低可达 80%



卓越弱光发电性能

优化的电池结构，确保组件在弱光环境下依然表现出色



12年 材料工艺质保 | 30年 年线性质保 | 1% 首年功率衰减 | 0.35% 线性功率衰减

- IEC61215:2021 / IEC61730:2023
- IEC61701 / IEC62716 / IEC60068 / IEC62804
- ISO9001:2015: 质量管理体系
- ISO14001:2015: 环境管理体系
- ISO45001:2018: 职业健康安全管理体系



最优防火性能

通过 IEC 防火等级 A、UL TYPE 30 认证



超强载荷能力

整体组件通过 7000Pa 的正面最大测试静态载荷及 5000Pa 的背面最大测试静态载荷认证。



JKM645-670N-66QL6-BDX-SafetyKing-F3-CN

66QL6-BDX 645-670 Watt

结构参数

电池片类型	N型单晶硅电池片
电池片数目	264 (66 × 4)
组件尺寸	2382×1134×30 mm
组件重量	40.5 kg
上表面玻璃材质	2.5 mm, 高透镀膜玻璃
下表面玻璃材质	2.5 mm, 钢化玻璃
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	防护等级IP68
安全防护等级	Class II
IEC 组件防火等级	Class A
连接器类型	JK03M / JK03M2 / 其他*
输出导线(包含连接器)	≥4.0mm ² 导线长度: (+): 500 mm, (-): 400 mm; 或客制化

*MC4-EVO2 可应要求提供, 但需视供应情况而定。

包装标准

每托尺寸	2412×1140×1254 mm
包装信息	13米平板车: 36 块/托, 20 托/车, 720 块/车 17.5米平板车: 36 块/托, 20 托/车, 720 块/车

电性能参数 (STC)

最大功率 - Pmax [Wp]*	645	650	655	660	665	670
最佳工作电压 - Vmp [V]	42.44	42.57	42.70	42.78	42.85	42.92
最佳工作电流 - Imp [A]	15.20	15.27	15.34	15.43	15.52	15.61
开路电压 - Voc [V]	50.08	50.26	50.44	50.50	50.55	50.60
短路电流 - Isc [A]	15.92	15.98	16.04	16.14	16.24	16.34
组件效率 [%]	23.88	24.06	24.25	24.43	24.62	24.80
双面系数	85 ± 5%					
输出功率公差	0 ~ +3 %					
最大功率的温度系数	-0.26 %/°C					
开路电压的温度系数	-0.24 %/°C					
短路电流的温度系数	0.046 %/°C					

标准测试条件(STC): 光照强度1000W/m², 电池温度25°C, 大气质量1.5。*功率测量公差: ±3%

电性能参数 (BNPI)

最大功率 Pmax [W]*	718	724	729	735	741	746
最佳工作电压 Vmp [V]	42.35	42.52	42.69	42.70	42.75	42.80
最佳工作电流 Imp [A]	16.97	17.04	17.10	17.21	17.32	17.42
开路电压 Voc [V]	50.20	50.38	50.56	50.70	50.75	50.80
短路电流 Isc [A]	17.73	17.80	17.87	17.98	18.09	18.20

双面测试条件(BNPI): 光照强度: 正面1000W/m², 背面135W/m², 环境温度25°C, 大气质量1.5。


*功率测量公差: ±3%

应用条件

Level T ₉₈ ≤ 70 °C	-40 °C ~ +70 °C*
最大系统电压	1500 VDC (IEC)
最大额定熔丝电流	35 A
双面系数	φVoc: 98±5 %, φIsc: 85±5 %, φPmax: 85±5 %

*短期内允许至85°C运行; 更高温度需IEC TS 63126测试

装配图



电性能曲线图

